

Позитрон М 2G 2SIM



Позитрон М 2G 2SIM - компактный модем для передачи данных в GSM-сетях. Модем имеет стандартный интерфейс RS-232 и 2 слота для SIM-карт. Переключение между SIM-картами производится с помощью AT-команд. Возможно крепление модема на DIN-рейку (опционально).

Модемы Позитрон М 2G 2SIM применяются в торговых и платёжных автоматах, банкоматах, АСКУЭ, АСУ ТП и других M2M-решениях.

Преимущества:

- ◆ беспроводное соединение, основанное на GSM-сетях;
- ◆ прочный корпус, автономное исполнение;
- ◆ встроенный таймер перезагрузки;
- ◆ простая установка.

Основные особенности

Передача данных, доступ в Интернет
Последовательный интерфейс RS-232
Поддержка Python
Светодиодная индикация

Технические характеристики

Сотовая сеть

GSM/GPRS 900/1800 МГц
GPRS: скорость до 85.6/42.8 кбит/с (DL/UL)

Разъёмы

SMA(F) антенный интерфейс
2 стандартных интерфейса для SIM-карт (1.8 В, 3 В)
RJ-12 для внешнего источника питания
DB-9(F) последовательный интерфейс RS-232

Управление устройством

AT-команды
Python

Светодиодная индикация

Сотовая сеть (NET)
Вкл./Выкл. (PWR)
Приём/передача данных (RX/TX)

Питание

7..28 В

Прочее

Габариты: 78x33.5x60 мм
Рабочая температура: -20...+55°C
Относительная влажность: от 10 до 90% (без конденсации)
Гарантия: 1 год

Комплектность

Позитрон М 2G 2SIM
Крепление на DIN-рейку (опционально)